

CIBERMAC

DETERGENTE SGRASSATORE CONCENTRATO PER TUTTE LE SUPERFICI



DESCRIZIONE

Detergente a formulazione concentrata diluibile in acqua, idoneo per la pulizia di fondo di qualsiasi superficie in materiale lapideo, gres porcellanato, agglomerato, cotto, cemento.

CIBERMAC scioglie in modo efficace sostanze grasse, oli, sporco da calpestio, sporco atmosferico, annerimenti da fumo, residui di sostanze alimentari.

Il nostro detergente sgrassa a fondo senza intaccare le superfici anche se lucide, è particolarmente indicato per finiture opache/grezze.

CIBERMAC si utilizza con accessori ad uso manuale oppure con macchine lavapavimenti o lavasciuga.

CIBERMAC è diluibile in acqua a seconda delle necessità e delle attrezzature.

Prodotto a schiuma controllata.

RESA

La resa varia da 1 a 50 m² di superficie con 1 L di prodotto.

APPLICAZIONE

Preparare il prodotto alle diluizioni consigliate, a seconda dell'impiego, quindi stendere la soluzione sulla superficie da pulire e lasciarla agire qualche minuto, poi frizionare con accessori ad uso manuale oppure con monospazzola con feltro o setole, asportare lo sporco rimosso con aspiraliquidi oppure con panno. Risciacquare se necessario e nel caso di utilizzo con macchine lavapavimenti o lavasciuga o idropultrici seguire le diluizioni di seguito riportate.

Diluizione

- Pulizia leggera – Diluire 1 parte di prodotto con 20 parti di acqua. (1:20)
- Pulizia intermedia – Diluire 1 parte di prodotto con 10 parti di acqua. (1:10)
- Pulizia concentrata - Diluire 1 parte di prodotto con 2 parti di acqua (1:2)
- Per un'azione più forte applicare il prodotto diluito al 50% in acqua.

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

CONSIGLI

Evitare l'uso su pavimenti in legno trattati ad olio o cere.

Il prodotto è aggressivo a contatto con la pelle, si consiglia di munirsi di indumenti protettivi e di togliersi eventualmente quelli bagnati dal prodotto.

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.